

FICHA TÉCNICA

LINEA DE VIDA VERTICAL LI226.XX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Línea de seguridad vertical portátil en cuerda trenzada fabricada en poliamida de alta tenacidad, EN 1891, tipo A. Con guardacabos de PVC en los extremos XXm*Ø12mm + Bloqueador automático desmontable con seguro. EPI CAT. III

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

La limpieza y/o desinfección se hará utilizando jabón neutro, aclarando en agua dulce y temperatura inferior a 30° C. Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en el embalaje en el que se suministra.

ATENCIÓN

La línea de seguridad sólo puede ser utilizada por personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso. Código EAN-13: Revise periódicamente el dispositivo y subsistema.

CE EN 353-2:2002
EN 355:2002



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:	Línea de seguridad vertical portátil en cuerda XXm + Bloqueador automático desmontable con seguro
Marcado CE:	SI
Normas CE/Lab:	Norma EN 353-2, 0161 (AITEK) Ref. AC-621, Norma EN 353-2, 1019 (VVUÚ) Ref. AB10, Norma EN355, 0161 (AITEK)
Material cuerdo:	Poliamida de alta tenacidad
Material bloqueador:	Acero
Resistencia equipo:	15 kN
Peso gr:	5350
Largo:	XX m
Diámetro cuerdo:	12 mm
Volumen ud. en m3:	0.0195
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009992312