

**FICHA TÉCNICA**  
**LINEA DE VIDA HORIZONTAL LI470.XX**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Línea de seguridad horizontal en cinta ajustable, fabricada en poliéster de alta tenacidad de 35mm\*20m más dos conectores giratorios. Resistencia mínima para los puntos de anclaje 22 kN. Fácil manejo e instalación.

EPI CAT. III

Dispositivo de anclaje tipo B

**LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO**

La limpieza y/o desinfección se hará utilizando jabón neutro, aclarando en agua dulce y temperatura inferior a 30° C. Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en el embalaje en el que se suministra.

**ATENCIÓN**

La línea de seguridad sólo puede ser utilizada por personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso. Revise periódicamente el dispositivo y subsistema.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Kit compuesto por:	Línea de seguridad horizontal portátil ajustable + Bolsa de transporte
Marcado CE:	SI
Normas CE/Lab:	Ref. LI470.XX, Norma EN 795 0161 (AITEX)
Material:	Poliéster de alta tenacidad
Resistencia estática:	>22 kN
Peso gr:	3,62 kg
Largo:	XX m
Ancho cinta:	35 mm
Volumen ud. en m3:	0.00693
Presentación:	Bolsa*1
Código EAN-13:	8436009992350
Máximo de personas	2 personas