

## FICHA TÉCNICA

### LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL LBHCL

#### DESCRIPCIÓN Y MATERIALES

Dispositivo de anclaje TIPO C dotado de una línea de anclaje flexible, cable, que no se desvía de la horizontal más de 15°. Destinado a solventar riesgos en zona como cubiertas, fachadas, edificación etc. Certificada según EN 795 C.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de Líneas de Vida Horizontales permanentes o temporales en cubiertas ligeras de chapa metálica y panel sándwich, sobre nuestros postes SCUXX a los que se fijan mediante remaches de aluminio con junta de estanqueidad, que hace innecesario el acceso a la parte interior de la cubierta.
- Solución idónea para su montaje por el exterior de la cubierta, siendo innecesario el acceso por el interior de esta.
- Sistema especialmente diseñado para su aplicación en cubiertas metálicas; se adapta a la práctica totalidad de los puntos extremos y puntos intermedios permitiendo el enganche con mosquetón o con las correderas disponibles en la serie LBHA.
- Ofrece la posibilidad de generar vanos de hasta 8 metros dependiendo del espesor de la chapa y la realización de quiebros en la línea.
- Adicionalmente dispone de aislador entre el poste y la chapa que asegura la estanqueidad de la instalación.
- Se adapta a la práctica totalidad de los formatos de chapas comerciales.

#### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Serie: LBCHCL
- Altura de la línea: 80 mm
- Vanos máximos: 8 m
- Material: AISI 304
- Absorbedor: Si

#### MATERIAL

Fabricado en acero inoxidable AISI-304 Compatible con los componentes Tipo nuestras soluciones.

