

FICHA TÉCNICA

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL LBHD

DESCRIPCIÓN Y MATERIALES

Dispositivo de anclaje tipo C dotado de una línea de anclaje flexible que no se desvía de la horizontal más de 15°. Destinado a solventar riesgos en cubiertas de chapa metálica tipo DECK. Fabricado completamente en acero AISI 304, se incluyen remaches de alta resistencia tipo trébol, y juntas tóricas para dotarlo de impermeabilidad. Certificado mediante EN 795 C.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de Líneas de Vida Horizontales permanentes en cubierta tipo deck.
- Solución idónea para su montaje por el exterior de la cubierta, siendo innecesario el acceso por el interior de esta.
- Solución desarrollada para instalarse directamente en la chapa de la cubierta, una vez retirado el aislamiento mediante remaches, lo que hace innecesario el acceso a la parte interior de la cubierta.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

- Postes SDECK, extremos e intermedios, remachados.
- La práctica en totalidad de los componentes de las demás series.

MATERIAL

Los postes SDECK están contruidos en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Serie: SDECKXX
 - Distancia entre grecas: 208 - 275 mm
 - Espesor mínimo chapa: 0.6 mm
 - Altura: 140 – 420 mm
 - Material: AISI 304
- Serie: LBHD
 - 280 mm
 - Vanos máximos: 8 m
 - Material AISI 304
 - Absorbedor: Si

