

FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CON POSTE ENCOFRADOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CON POSTE ENCOFRADOR temporal de GALIGRU; se presenta como una solución integral para la protección colectiva de los trabajadores durante las diferentes fases de ejecución de llenado de muros sobre carrera de hormigonado y armado o emplacado de losa, sirviendo de soporte sólido para la instalación de línea



COMPONENTES

- Sistema de línea de vida horizontal con poste encofrador sótano.
- Línea LBHT de XX m. + Tensor.
- Barra Dywidag.

Que juntos se combinan para transferir las cargas a la propia estructura de la edificación o moldaje, durante el desarrollo constructivo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Instalación total o parcial, otorga una gran resistencia y seguridad, para el armado de losa.
- La barra Dywidag de alta resistencia permite fijar en estructuras de muro o moldaje nuestro anclaje de poste encofrador sótano.
- La mejor protección carreras de hormigonado.
- Cumple integralmente con la Norma **EN – 795 clase B**.
 - Parte 1 Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
 - Parte 2 Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

APECTOS TÉCNICOS

DATOS DEL POSTE ENCOFRADOR.	
Poste	Mayor a 2 m
Anclaje	Barra Dywidag (min) 50 cm