


FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CON POSTE ENCOFRADOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CON POSTE ENCOFRADOR temporal de GALIGRU; se presenta como una solución integral para la protección colectiva de los trabajadores durante las diferentes fases de ejecución de armado o emplacado de losa, sirviendo de soporte sólido para la instalación de línea de vida de trabajo.



COMPONENTES

- Sistema de línea de vida horizontal con poste encofrador.
- Línea LBHT de XX m. + Tensor.
- Inserto JUSQ (molde embebido que va en el muro).

Que juntos se combinan para transferir las cargas a la propia estructura de la edificación donde es instalado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Instalación total o parcial, otorga una gran resistencia y seguridad, para el armado de losa.
- El inserto JUSQ de alta resistencia permite fijar en estructuras de muro nuestro anclaje de poste encofrador.
- La mejor protección para placas en voladizo y proceso de armado.
- Cumple integralmente con la Norma **EN – 795 clase B**.
 - Parte 1 Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
 - Parte 2 Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

APECTOS TÉCNICOS

DATOS DEL POSTE ENCOFRADOR.	
Poste Interior	Poste de 2.0 m
Poste Exterior	Poste de 1.2 m
Anclaje	Soporte 150 mm
Interior extensible	150mm
Exterior total	2000 mm