

RETRACTIL 2,5 - 6 METROS



Identificación del sistema

Nombre del sistema: RET025c - RET060c

Descripción: Dispositivo anticaídas retráctil para uso individual, diseñado para conectar el arnés de seguridad del usuario a un punto de anclaje certificado. Su mecanismo permite la extensión y recuperación automática de la cinta o cable durante el desplazamiento normal y activa un bloqueo inmediato ante una caída o aceleración brusca.

Medidas disponibles

- 2.5 m de longitud
- 6 m de longitud

Configuraciones:

- 2,5 m: cinta de poliéster de 47 mm con absorbedor de energía, modelo HB-2,5N
- 6 m: cinta de poliéster de 25 mm, modelo HB-6N
- 6 m: cable de acero galvanizado de Ø4,5 mm, modelo HB-06

Información técnica		
Usuarios:	Equipo diseñado para una sola persona.	
Material:	Carcasa ABS resistente a impactos.	
Mosquetón:	Acero Resistencia mínima de ruptura mosquetón escala: 23 kN	
Indicador de caída:	Incorporado.	
Uso indicado:	Trabajos verticales y sistemas personales de detención de caídas.	
Versión de 2,5 m:	Absorbedor de energía integrado, mosquetón roscado de acero con resistencia de 25 kN y gancho automático de acero con resistencia de 23 kN.	
Versión de 6 m en cinta:	Mosquetón giratorio de aluminio, apertura máxima de 60 mm y resistencia mínima de 23 kN.	
Versión de 6 m en cable:	Mosquetón giratorio de aluminio, apertura máxima de 60 mm y resistencia mínima de 23 kN.	
Normativa, ensayos y certificaciones		
Tipo	Nombre	Cumple
Norma	EN 360:2002	☒
⚠ Limitaciones y advertencias		
No modificar componentes. Uso limitado a cargas y número de usuarios indicados en esta ficha. Instalación solo por personal capacitado.		